



(2016)国认监认字(448)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L05

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003720190002

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

申请单位注册地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别: 电梯安全保护装置 设备品种: 缓冲器

产品名称: 液压缓冲器 产品型号: HYF175

型式试验报告编号: TSX F330T3720190002

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)、EN 81-20:2014及EN 81-50:2014的规定。

本证书适用的产品型号: HYF175

本证书适用的产品参数范围和配置见附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2019 年 01 月 16 日

本次换证日期: / 年 / 月 / 日

下次核查日期: 2021 年 01 月 16 日前

检验专用章

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。
- 注 2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。
- 注 3: 本证书中涉及的电梯标准已经 CNAS 实验室认可, 《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016) 暂不属于 CNAS 接受认可的范围。

广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心（广东）
TSX F33003720190002 附页



样品技术参数及配置表

产品名称	耗能缓冲器	产品型号	HYF175
额定速度	$\leq 1.6\text{m/s}$	最大撞击速度	1.84 m/s
最小允许质量	900kg	最大允许质量	4500 kg
最大缓冲行程	175mm	液体规格和容量	68#液压油 1.8L
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	内部上置弹簧 复位
工作环境	室内		